

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

PISO VINÍLICO UNIQUE

LINHA HOME

Classificação de uso	EN 685	23 Residencial Pesado
Espessura total	EN 428	2mm
Capa de uso de PVC	EN 429	0,15 mm
Tamanho da régua	EN 427	Tamanhos: 1227x187mm 1219x184mm
Embalagem	EN 427	20 régua (4,59m ²) ou 24 régua de (5,888m ²)
Peso total	EN 430	3,49 kg/m ²
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T
Indentação residual	EN 433	0,08mm
Estabilidade dimensional	EN 434	0,12mm
Emissão de fumaça	ASTM E662	<450
Absorção do som ao impacto	ASTM E989-06	10dB-B3150Hz
Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	26
Resistência química	EN 423	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência térmica	KSM 3802	0,3mm (80° ± 2°C. 6h /1h)
Proteção superficial PUR	-	Sim

Centro de distribuição

Av. Santo Amaro de Ipitanga, 2754
Loteamento Jardim Castelão - Vida Nova
Lauro de Freitas /Bahia

pedidos@uniqueacabamentos.com.br
uniqueacabamentos.com.br

UNIQUE
ACABAMENTOS REFINADOS