

# PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO PISO VINÍLICO

## 1. Composição

- 100% PVC.

## 2. Apresentação

- Linha Home:

Réguas: 1227 e 1219 milímetros de comprimento, 187 e 184 milímetros de largura e 2,0 milímetros de espessura e capa de uso de 0,15 milímetros.

- Linha Shop:

Réguas: 1227 milímetros de comprimento, 187 milímetros largura e 3,0 milímetros espessura e capa de uso de 0,5 milímetros.

- Linha Trend:

Réguas: 1227 e 1219 milímetros de comprimento, 187 e 184 milímetros de largura e 3,0 milímetros de espessura e capa de uso de 0,3 milímetros.

- Linha Click:

Réguas: 1220 milímetros de comprimento, 180 milímetros de largura e 4,2 milímetros de espessura e capa de uso de 0,5 milímetros.

## 3. Instalação/Segurança do Trabalho

- Para que a instalação do piso ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, botas de borracha e capacete, quando necessário.

## 4. Contra Piso

- O contra piso deve estar:

a) Seco e isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de vazamentos hidráulicos;

b) Limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos;

c) Firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de curagem;

d) Liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação;

Observação: para a instalação de revestimentos vinílicos, a umidade máxima do contra piso deve ser de 2,5% sob teste de umidade CM (Método de Carbureto de Cálcio).

- O contra piso pode ser:

a) Independente do tipo de contra piso, ele deve estar sempre impermeabilizado, regularizado e nivelado.

- Contra pisos inadequados

a) Cimentado queimado térreo: deverá ser apicoado e preparada uma nova base;

b) Qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parques, etc) ou pedras e cerâmicas com juntas maiores que 3mm: o piso deve ser removido e preparada uma nova base.

Observação: a base deve ser feita com massa de regularização na proporção de 3:1 (cimento:a-reia), com no mínimo,, 2cm de espessura.

## 5. Massa de preparação

- Para realizar o selamento e a regularização do contra piso, recomendamos a utilização do produto Prepara Pró da Quartzolit.

Observação: siga atentamente as informações do fabricante.

- Em ambientes com grandes desníveis será necessário utilizar argamassa autonivelante que possui secagem rápida e excelente resistência mecânica.

Observação: siga atentamente as informações do fabricante..

## 6. Climatização

- Antes da aplicação, as réguas devem descansar (esticadas) no chão durante 24 horas, no mesmo ambiente onde será instalado. Isso fará com que o produto sofra a dilatação correspondente à temperatura do local antes de ser instalado.

## 7. Garantia

- Linha Shop: garantia de 15 anos em área residencial de grande circulação e 5 anos em área comercial de grande circulação;
- Linha Home: garantia de 5 anos em área residencial de média circulação;
- Linha Trend: garantia de 10 anos em área residencial de grande circulação e 5 anos em área comercial de média circulação;
- Linha Click: garantia de 10 anos em área residencial e 5 anos em área comercial.

## 8. Adesivo

- Para instalação, utilizar o adesivo acrílico Globaflix ou Quartzolit. Para pisos com o sistema click não é necessário a utilização de adesivo.

Observação: siga atentamente as instruções do fabricante.

## 9. Manutenção e limpeza:

- O Piso Vinílico Unique tem como vantagens: beleza, durabilidade e grande praticidade, o que facilita sua manutenção no dia a dia;
- Como sua superfície não é porosa, não permite a proliferação de fungos e bactérias e sua limpeza e conservação são muito simples. Basta utilizar uma vassoura de cerdas macias ou um pano umedecido em solução de água e detergente neutro ou ainda mop-água. Utilize o mínimo de água possível.

## 10. Cuidados Especiais

- Nunca utilizar material abrasivo, do tipo saponáceo, esponja de aço ou abrasiva, pois esses produtos podem causar danos;
- Não utilizar ceras, pois promovem a formação de um filme gorduroso na superfície do piso, dificultando a limpeza;
- Não utilizar solventes ou produtos derivados de petróleo na limpeza ou para a eventual remoção de manchas;
- Nunca exponha o piso a uma quantidade excessiva de água ou qualquer outro líquido e tampouco deixe que os mesmos permaneçam sobre o piso..

## 11. Primeira Limpeza

- Para a cura total do adesivo utilizado na instalação, a primeira limpeza deve ser feita somente 5 dias após a instalação:

a) Com uma vassoura de cerdas macias remova toda a sujeira do piso e logo após utilize o mop-água ou um pano umedecido na solução de água e detergente neutro. Utilize o mínimo de água possível;

b) Utilize feltros protetores em pés de mesas, cadeiras e outros móveis para evitar danos no piso;

c) Utilize capachos nas portas de entrada para recolher a sujeira e possíveis partículas de pedras e areia retidas nas solas dos sapatos para evitar danos;

Observação: é obrigatório a utilização de cadeiras com rolantes de poliuretano. O uso de qualquer outro tipo rolante danificará o piso.

Importante:

Leia atentamente todas as orientações do manual e não esqueça de contratar mão de obra especializada.

A Unique Acabamentos não se responsabiliza por danos causados com os produtos para instalação. Essa responsabilidade são dos próprios fabricantes.